



1 全長および横棧間隔の寸法は、JIS2703により27.4kgの荷重をかけて計測したものを示す。
 2 寸法は三階（M）用を示す。

17	認定マーク	1	認定番号	はしー002号
16	社内マーク	1		
15	壁側マーク	1		
14	内側マーク	2		
13	六角ナット	4 4	SS400	M5 1種
12	六角ボルト	4 4	SS400	M5×45
11	横棧止め金具	8 8	SPHC	t2.0三価ユニクロ
10	スプリングワッシャー	4	SPHC	呼び8
9	平ワッシャー	4	SPHC	呼び8
8	六角ナット	4	SS400	M8 1種
7	六角ボルト	4	SS400	M8×20
6	シャックル	2	SS400	市販品呼び8
5	可変フック（大）	2	SPCC	t4.0ユニクロメッキ付
4	可変フック（小）	2	SPCC	t4.0ユニクロメッキ付
3	突子	2 2 組	ポリエチレン	高密度ポリエチレン
2	ロープ	1	クレモナS	石田製綱製
1	横棧	2 2	A6063S-T6	押し出し管
品 部 品 名 個 数 材 質 処 理				
名 称 つり下げ避難はしごオールドII型 2022				
承認	設計	製図	発注	5年10月7日
トヨヨー消防工業株式会社				図番 F15-ロープ42